M1:50

SCHODY NA TERASU I







U ŘEŠENÍ PREFABRIKÁTU
+4x 12ks ÚHELNÍKŮ
kotvení stability stěn

ŘEŠENÍ PREFABRIKOVANÉ -bez ohybů ze základu do boků +KOTVENÍ OCEL ÚHELNÍKY (min.P20) +CHEM. KOTVAMI K ZÁKLADU A STĚNĚ PROTI PŘEKLOPENÍ

8.1 R10, dl.2275mm =8+8+8+8, celkem 32ks

8.6 R10, dl.3750mm =celkem 24ks

8.2 R10, dl.3900mm =8+8, celkem 16ks

8.7 R10, dl.3500mm =30+2, celkem 32ks



8.10 R6/150mm, dl.970mm =33+33+33 celkem 99ks

8.8 R6/150mm, dl.565mm =23+21+23 celkem 65ks

8.9 R6/150mm, dl.650mm =23+19+19 celkem 61ks

8.C kari síť 6/100, d.1575 / š.800, -seříznout dle rozměru -při obou lících =celkem 2ks

8.B kari síť 6/100, d.1575 / š.710, -seříznout dle rozměru -při obou lících = 2x 2ks, celkem 4ks

8.D kari síť 6/100, d.1575 / š.945, -seříznout dle rozměru, = 1ks

8.E kari síť 6/100, d.1575 / š.760, -seříznout dle rozměru, = 1ks

8.F kari síť 6/100, d.1575 / š.640, -seříznout dle rozměru = 2x 1ks, celkem 2ks

8.G kari síť 6/100, d.1575 / š.575, -seříznout dle rozměru = 2x 1ks, celkem 2ks

8.A kari síť 8/100, d.2140 / š.1870, -seříznout dle rozměru -při obou lících, = 4 x2ks, celkem 8ks

±0,00 = 606,54 m.n.m. Bpv

MATERIÁLY A NORMY PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE:

BETON

BETON C25/30 XC1 NÁVRH
MONOLIT DLE ČSN EN 206-1 NAVRŽENO DLE ČSN 73 1201

VÝZTUŽ 10 505 (R)
DLE ČSN 41 0505

KRYTÍ VÝZTUŽE
30mm hlavní výztuž, (min.25mm třmínky)

KONSTRUKCE

AUTORIZACE

Ing. ONDŘEJ HAMPEJS
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0402305

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně	
STUPEŇ PROJEKTU	Kontaktní osoba: ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz	
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně IČO 00063797	
PROJEKTANT	Ing. Martin Vejškrab - techzas Stadice 97, 403 13 Řeklovice 720 256 908, martin.vejskrab@techzas.cz	
ČÁST	D.1.2 KONSTRUKČNÍ ČÁST	09/2021 DATUM
PŘÍLOHA	C 08. SCHODY NA TERASU I	1:50 MĚŘÍTKO