

LEGENDA:

- OSVĚTLENÍ STROPNÍ - LIŠTY S REFLEKTORY
- OSVĚTLENÍ STROPNÍ - ZAPUŠTĚNÉ
- OSVĚTLENÍ STROPNÍ - ZAPUŠTĚNÉ, SMĚROVATELNÉ
- OSVĚTLENÍ STROPNÍ - EFEKTOVÁ SVÍTIDLA

A2 - zapuštěné bodové svítidlo, velmi široký rozptyl (wide flood), 47°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé, vč. příslušenství - montážní rámeček pro tl. stropu 1-25mm, černý

A3 - povrchové vitrinové svítidlo, velmi široký rozptyl (wide flood), 47°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé

A4 - polozapuštěné vitrinové svítidlo, úzký rozptyl (spot), 17°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé, příslušenství - dvojité montážní rámeček pro tl. stropu 1-25mm, černý

A5 - povrchové vitrinové svítidlo, široký rozptyl (flood), 32°, 230V/50Hz, 1 W 130 lm, 3000K teplá bílá, CRI >90, IP20, DALI, černé

D1 - stropní zapuštěné svítidlo, velmi široký rozptyl (extra wide flood), 98°, 230V/50Hz, 15,6W/2542lm, 3000K teplá bílá, IP20, II, bílé

D2 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží, 230V/50Hz, d=1500mm, se světlomety 24x1W/130, S (17°), 4xDALI, stmívatelné, vč. závěsů a předřadníků, černá

D3 - zakázkové závěsné nepřímé LED svítidlo ve tvaru mezikruží, 230V/50Hz, d=1500mm, se světlomety 8x1W/130, S (17°), 4x1W/130, S (17°), 2xDALI, stmívatelné, vč. závěsů a předřadníků, bílá

D4 - efektové svítidlo, 60W RGBW COB LED, DMX, možnost fokusování obrazu, tichý chod, živnost LED min. 50 000hod.

Dc1 - historický závěsný šestiramenný lustr atypické závěsné 230V/50Hz, 25W/830, vč. Příslušenství

Dc2 - historický závěsný šestiramenný lustr atypické závěsné 230V/50Hz, 25W/830, vč. Příslušenství

F1 - lištový LED světlotmet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, oval flood (14-63°), DALI, IP20, směřování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý

S1 - lištový LED světlotmet 230V/50Hz, 3,1W/304, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, narrow spot (4°), DALI, IP20, směřování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý

S2 - lištový LED světlotmet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, spot (16°), DALI, IP20, směřování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý

S3 - lištový LED světlotmet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, flood (29°), DALI, IP20, směřování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý

S4 - stropní zapuštěné bodové svítidlo, široký rozptyl (flood), 27°, 230V/50Hz, 9,3W/1004lm, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, IP20, II, DALI, bílé

W1 - lištový LED světlotmet 230V/50Hz, 8,1W/956, 3000K teplá bílá, stmívatelné v rozsahu 0,1%-100%, CRI>90, wallwash, DALI, IP20, směřování 360°/90°, aretace nasměrování, bílý

MAx.y - přísazený lineární LED modul v rohovém AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, EL (75°/117°), vč. kabelu l=2m a úchytke, šedý

MBx.y - přísazený lineární LED modul v rohovém zahnutém AL profilu s čočkou 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, EL (75°/117°), vč. kabelu l=2m a úchytke, šedý

MCx.y - zápuštný/přísazený lineární LED modul v AL profilu pro boční prosvětlení grafiky 24V/DC, 6W/m/930, 500lm/m, IP20, III, D, vč. kabelu l=1m a úchytke, šedý

R1 - napájecí napěťový zdroj 230VAC/24V/DC, 18W, DALI, SELV, MM, B10/22ks, IP20, I, volná montáž

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

NÁZEV STAVBY:
**MĚSTSKÉ MUZEUM MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ - STAVEBNÍ ÚPRAVY -
EXPOZICE**

INVESTOR:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155, 35301 Mariánské lázně

MÍSTO STAVBY:
Goethovo nám. 11, 353 01 Mariánské Lázně
p.č. 14, k.ú. 691585 Mariánské lázně

ZÁSTUPCE INVESTORA:
Mgr. Ing. Jaromír Bartoš, ředitel muzea

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Jan Albrecht,
Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6, ČKA 04040
737 986 438, janalbrecht@janalbrecht.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Ing. arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ - EXPOZICE

STUPEŇ PD: **DVZ** DATUM: **03/2025**

ČÁST: **A+S** ČÍSLO
ŘEŠENÍ **PARE:**

MĚŘÍTKO: **1:75**

Č. VÝKRESU: **D.4.2**

