

[illegible]

500

Kóta terénu

výstražná fólie

elektro NN  
+ chránička

Obsyp - hutněný přesek  
max. zrnitost 8 mm

350

150

300

100, 100, 150

Zatrávnění nebo ohumusování v tl. 150 mm  
nebo oprava dle stávajícího stavu

Zásyp hutněný po vrstvách  
(zemina z výkopu)

Úroveň pro strojní hutnění  
min. 300 mm nad vrcholem potrubí

Obsyp - hutněný přesek  
max. zrnitost 8 mm  
PE40 SDR11 32x3,0 mm

Vyrovnávací vrstva  
(vyhloubená zemina - přesek, štěrk)

dle podélného řezu

B - šířka rýhy  
min. 800 mm

Zodpovědný projektant		Kreslil	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ BERÁNEK & HRADIL  Svobody 7/1, 350 02, CHEB email: pkcheb@email.cz		
Ing. Ondřej Beránek		Petr Hradil			
Místo stavby		p.č. 73/1, 78/1, 169, 187/1, k.ú. Mariánské Lázně			
Investor		Město Mariánské Lázně, IČ: 00254061		Formát	2x A4
		Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně		Datum	X/2024
Akce	Přípojka vody a přípojka NN pro multifunkční přípojevací body v ul. Masarykova. Mariánské Lázně			Měřítko	1: 25
				Účel	DOZ
				Číslo zakázky	24-02-006
Výkres	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - VZOROVÝ ŘEZ			Číslo výkresu	D 1.2.a.4.