



Z.NP	MÍSTNOST	PLOCHA	OBVOD	PODLAHA	STĚNA	STROP
BUDOVA A	A.2.01 vstupní vestibul	32,69	33,60	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.2.02 galerie	43,26	23,23	dřevěné parkety	omítka	obšitý beton, trans. nářez
	A.2.03 galerie	40,89	26,17	dřevěné parkety	omítka	obšitý beton, trans. nářez
	A.2.04 salónek	43,27	23,93	dřevěné parkety	omítka	obšitý beton, trans. nářez
	A.2.05 chodba	3,93	6,06	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.2.06 sklad	3,62	7,64	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.2.07 kuchyňka	16,30	16,20	broušené terazzo	keramický obklad, omítka	omítka
	A.2.08 sauna	23,61	26,43	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.2.09 wc páni	7,80	16,65	keramická dlažba	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	A.2.10 wc dámy	8,64	18,65	keramická dlažba	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	A.2.11 wc handicapovaní	2,88	6,90	keramická dlažba	keramický obklad, omítka	sdk podhled
	A.2.12 výtah	2,48	6,30	-	-	-
	A.2.13 úklid	1,52	5,40	broušené terazzo	keramický obklad, omítka	sdk podhled
CELKOVÁ PLOCHA		230,43				
BUDOVA C		C.2.01 půda	156,37	67,48	OSB desky	omítka
CELKOVÁ PLOCHA		156,37				

- Poznámky:
1. Veškerá potrubí jsou tepelně izolována dle požadavků uvedených v technické zprávě
 2. Pro vedení potrubních tras využívat přednostně trasy stávajících potrubních rozvodů a tím omezit nové zásahy do stavebních konstrukcí
 3. Veškeré rozměry je třeba na stavbě změřit a ověřit před objednáním zařízení
 4. Dimenze uvedené u potrubí (DN) jsou myšleny jako vnitřní světlý rozměr
 5. Veškeré viditelné prvky budou barevně provedeny dle pokynů architekta, poloha prvků bude koordinována s koordinacím výkresy, které jsou nadřazené