


±0,00 = 606,54 m.n.m. Bpv

STAVBA	celková rekonstrukce domu Chopin Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně		
STUPEŇ PROJEKTU	etapa II. – objekty A + C – dokumentace pro provedení stavby		
OBJEDNATEL-STAVEBNÍK	Město Mariánské Lázně Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně Kontaktní osoba: ing. Stanislav Pajer, +420 354 922 158, stanislav.pajer@marianskelazne.cz		
ARCHITEKT	 ARCHITEKT Ondřej Tuček ing.arch. Ondřej Tuček, ing.arch. Lenka Belanská, ing.arch. Matouš Štrba Na Maninách 32a/1525, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondrej.tucek@a-tucek.cz, www.a-tucek.cz		
ČÁST	D.1.1.	TABULKA PRVKŮ – BUDOVA A	09/2021 DATUM

CELKOVÝ PŘEHLED PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

POVRCHY	P/A 01	fasádní omítka		
	P/A 03	sokl do ulice – očištěný stávající kámen		
	P/A 05	stávající výkladce a vstupy do jednotek v přízemí	nátěr	2
	P/A 06	obklad svislých konstrukcí vikýřů		
	P/A 07	střešní krytina – vláknocementové šablony		

OKNA	O/A 01	okno uliční průčelí, 2.np	replika	8
	O/A 02	okno uliční průčelí, 3.np	replika	7
	O/A 03	okno dvorní průčelí, 1.np, 3.np	replika	13
	O/A 04	okno dvorní průčelí, 2.np	replika	7
	O/A 05	okno ve vikýři	nové	10
	O/A 06	okno střešní	nové	4

DVEŘE	D/A 01a	průjezdová vrata – uliční fasáda	nové	1
	D/A 01b	průjezdová vrata – dvorní fasáda	nové	1
	D/A 02	stávající dveře a výloha, uliční fasáda	repase	2
	D/A 03	dveře vstupní protipožární, průjezd, šířka 900	nové	3
	D/A 04	dveře interiér, wc 1.np, šířka 700	nové	4
	D/A 05	dveře interiér, server., denní místnost 1.np, šířka 900	nové	4
	D/A 06	dveře interiér, wc 2.np, 3.np, šířka 700	nové	6
	D/A 07	dveře interiér, posuvné kuchyňka 1.np, šířka 700	nové	1
	D/A 08	dveře interiér protipožární, dvoukřídlé, 2.np, 3.np	replika	7
	D/A 09	dveře interiér, wc 2.np, 3.np, šířka 800	nové	7
	D/A 10	dveře interiér, stávající nebo přesunutě dvoukřídlé	repase	2
	D/A 11	dveře interiér velkoformátové posuvné, 2.np	nové	2
	D/A 12	dveře interiér, dvoukřídlé, balkón 2.np	replika	1
	D/A 13	dveře interiér, balkón 3.np	replika	2
	D/A 14	dveře interiér, salonek, Chopin.sál, 2.np, 3.np, šířka 900	nové	3
	D/A 16	dveře interiér, sklad, úklid, wc, šířka 700	nové	7
	D/A 17	dveře interiér, šatna 3.np	nové	3

PROSKLENÉ STĚNY	PS/A 01a	prosklená stěna v průjezdu do ulice	nové	1
	PS/A 01b	prosklená stěna v průjezdu do dvora	nové	1
	PS/A 02	prosklená stěna víceúčelový prostor 4.np, protipožární	nové	1
	PS/A 03	prosklená stěna kuchyňky 4.np, protipožární	nové	2




SKLADBY KONSTRUKCÍ	SKL/A 01	skladba podlahy výtahu ve styku se zemí		
	SKL/A 02	skladba podlahy ve styku se zemí		
	SKL/A 03	skladba nové podlahy v 4.np		
	SKL/A 04	skladba stropu a podlahy v 5.np, vstupní prostor		
	SKL/A 05	skladba horního přejezdu výtahové šachty		
	SKL/A 06	skladba střechy		
	SKL/A 07	skladba zastřešení vikýře		
	SKL/A 08	skladba zdi výtahu ve styku se zemí		
	SKL/A 09	skladba interiérové zdi 4.np, vstupní prostor		
	SKL/A 10a	skladba svislé boční konstrukce vikýře		
	SKL/A 10b	skladba svislé přední konstrukce vikýře		
	SKL/A 11	skladba požární stěny šachty 4.np		
	SKL/A 12	skladba podlahy balkónů		
	SKL/A 13	skladba podlahy ve 2. a 3.NP		
	SKL/A 14	skladba sanované zdi v 1.NP		



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	T/A 02a	obklad schodů do 2.np	
	T/A 02b	obklad schodů do 3.np	
	T/A 02c	obklad nových schodů do 4.np	
	T/A 03	schodišťové stupně schodišť v kuchýnkách v 4NP	
	T/A 04	šikmé parapety otvorů a nik ve schodišti	
	T/A 05	vnitřní parapety vikýřových oken	
	T/A 06	dřevěný obklad výloh	
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	Z/A 01	zábradlí nového schodiště v 4.np	1
	Z/A 02a,b	zábradlí nového schodiště do podkroví	2
	Z/A 03	sněhové zábrany na střeše	12
	Z/A 04	zábradlí stávajícího schodiště 1.-3. np	1
	Z/A 05	vitríny v průjezdu	7
	Z/A 06	krycí plechy 4NP – schodiště	7
	Z/A 06	nové mříže ve vstupních nikách	2
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	K/A 01	žlab	2
	K/A 02	svod	3
	K/A 03	oplechování prostupů	3
	K/A 04	oplechování u štítů	2
	K/A 05	komínové hlavice	9
	K/A 06	oplechování střechy vikýře – boky	20
	K/A 07	oplechování střechy vikýře – štít	10
	K/A 08	oplechování vikýře u dřevěného obkladu	10
	K/A 09	oplechování říms a balkonů – uliční fasáda	
	K/A 10	oplechování parapetů a říms nad okny – uliční fasáda	23
	K/A 11	oplechování parapetů – dvorní fasáda	20
	K/A 12	parapety vikýřových oken	10
	K/A 13	oplechování styku roviny střechy a střechy vikýře	10
	K/A 14	oplechování styku roviny střechy a čelní strany vikýře	10
	K/A 15	trny proti holubům	
SVÍTIDLA	01 S	svítidlo stropní, lankový závěs, 1.np	34
	07 S	svítidlo stropní, kulaté, tyčový závěs, 2.np, 3.np	40
	04 S	svítidlo stropní, přisazené zářivkové, 5.np	21
	08a S	svítidlo stropní, rampa, galerie, salonek, Chopinův sál	41
	08b S	svítidlo stropní, rampa, galerie, salonek, Chopinův sál	24
	08c S	svítidlo stropní, rampa, galerie, salonek, Chopinův sál	8
	10a S	svítidlo Chopinův sál, elektroinstalace a zdroj pro um. dílo	4
	10b S	svítidlo Chopinův sál, elektroinstalace a zdroj pro um. dílo	9
	11a S	svítidlo stropní, kulaté, zapuštěné, 4.np, 5.np	58
	11b S	svítidlo stropní, kulaté, zavěšené, 4./5np	3
	13 S	svítidlo stropní, kulaté, zapuštěné, wc, úklid, budova A, C	57
	14a S	svítidlo zářivkové, úklid, kuchyňka, sklad, budova A	2
	14b S	svítidlo zářivkové, schodiště 1.np, budova A	2
	15 S	svítidlo nástěnné, průjezd	12
	24 S	svítidlo – reflektor na fasádě	4
	25 S	svítidlo v průjezdu zemní	6
	27 S	LED pásek zapuštěný v liště v nábytku	5
	29 S	svítidlo ve výstavních prostorech – LED pásek	4
UMĚLECKOŘEMESELNÉ KONSTR.	UŘK/A 01	zábradlí balkónu uliční průčelí 2.np	repase 1
	UŘK/A 02	zábradlí balkónů uliční průčelí 3.np	repase 2
	UŘK/A 03	konzoly balkónu uliční průčelí 2.np	repase 2
	UŘK/A 04	konzoly balkónů uliční průčelí 3.np	repase 4
	UŘK/A 06	mříž na schodišti	repase
TABULKA PŘEKLADŮ			
TOPENÍ	ÚT/A 01	ocelový článkový radiátor	37
	ÚT/A 02	žebrový konvektor	9
INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ	INT/A 01	kuchyňka v infocentru	2
	INT/A 02	kuchyňské zázemí pro salonek	1
	INT/A 03	vybavení galerie	kpl
	INT/A 04	vybavení salonku	kpl
	INT/A 05	vybavení šatny	kpl
	INT/A 06	vybavení podkroví	kpl
	INT/A 07	vybavení sálu	kpl
	INT/A 08	vybavení muzea	kpl
	INT/A 09	mobiliář sálu	kpl
	INT/A 10	vybavení podkroví	kpl
	INT/A 11	kuchyňka v 4.NP	2
není součástí PD III			

TABULKA MÍSTNOSTÍ – BUDOVA A			991,49				
		místnost	plocha	obvod	podlaha	stěny	strop
5.NP	A.5.01	podesta	2,5	7,1	dubová prkna	sdk podhled	sdk podhled
	A.5.02	půda	83,4	43,5	dubová prkna	sdk podhled	sdk podhled
	A.5.03	podesta	10,8	21,9	dubová prkna	sdk podhled	sdk podhled
			96,70				
4.NP	A.4.01	vstupní prostor	53,1	52,8	dubová prkna	sdk, bílá malba	sdk podhled
	A.4.02	wc páni	4,4	10,7	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.4.03	wc dámy a invalidé	4,5	10,8	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.4.04	úklid	1,7	5,4	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.4.05	výtah	2,5	6,3	-	-	-
	A.4.06	víceúčelový prostor	113,38	59,29	dubová prkna	sdk, bílá malba	sdk podhled
	A.4.07	kuchyňka	18,8	19,4	dubová prkna	sdk, bílá malba	sdk podhled
	A.4.08	kuchyňka	16,0	16,9	dubová prkna	sdk, bílá malba	sdk podhled
			214,37				
3. NP	A.3.01	vstupní vestibul	24,64	22,95	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.3.02	museum Chopina	41,83	27,21	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.3.03	Chopinův sál	85,19	42,00	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.3.04	chodba	3,81	7,84	dřevěné parkety	omítka	sdk podhled
	A.3.05	wc účinkující	3,13	9,20	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.3.06	šatna účinkující	16,53	16,26	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.3.07	šatna	26,29	26,71	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.3.08	wc páni	7,84	16,67	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.3.09	wc dámy	8,77	18,73	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.3.10	wc handicapovaní	2,88	6,80	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
A.3.11	výtah	2,48	6,30	-	-	-	
			223,39				
2. NP	A.2.01	vstupní vestibul	32,69	32,60	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.2.02	galerie	43,26	27,23	dřevěné parkety	omítka	očištěný beton, trans. nátěr
	A.2.03	galerie	40,89	26,17	dřevěné parkety	omítka	očištěný beton, trans. nátěr
	A.2.04	salónek	43,27	27,93	dřevěné parkety	omítka	očištěný beton, trans. nátěr
	A.2.05	chodba	3,67	8,06	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.2.06	sklad	3,62	7,64	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.2.07	kuchyňka	16,30	16,20	broušené terrazzo	bílý keramický obklad 200x100, omítka	omítka
	A.2.08	šatna	23,61	24,43	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.2.09	wc páni	7,80	16,65	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.2.10	wc dámy	8,64	18,65	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.2.11	wc handicapovaní	2,88	6,80	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.2.12	výtah	2,48	6,30	-	-	-
	A.2.13	úklid	1,52	5,40	broušené terrazzo	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
			230,63				
1. NP	A.1.01	infocentrum	47,54	28,54	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.1.02	chodba	3,31	9,04	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.1.03	wc	2,97	8,50	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.1.04	kuchyňka	2,50	6,32	broušené terrazzo	bílý keramický obklad 200x100, omítka	omítka
	A.1.05	serverovna	7,29	11,58	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.1.06	zasedací místnost	23,53	22,18	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.1.07	infocentrum	50,02	3,00	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.1.08	chodba	10,87	17,40	broušené terrazzo	omítka	omítka
	A.1.09	wc	3,19	8,96	keramická dlažba	bílý keramický obklad 200x100, omítka	sdk podhled
	A.1.10	denní místnost	15,64	17,78	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.1.11	sklad infocentra	10,46	17,42	terazzo	omítka	omítka
	A.1.12	průjezd	46,60	34,62	kamenná dlažba	omítka	omítka
	A.1.13	výtah	2,48	6,30	-	-	-
			226,40				



MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ


PODLAHA	broušené terrazzo	bílá soklová lišta	
	dřevěné parkety	dubové dřevo, klasická skladba, profilované obvodové lišty, transparentní olejo-voskový nátěr	
	dubová prkna	povrchová úprava: transparentní olejo-voskový nátěr obvodová lišta 50x25 mm	
	keramická dlažba	rozměry 330x330 mm, lesklý povrch	
STĚNA, STROP	omítka, sdk	bílá výmalba	
	beton		

OBKLADY	keramický obklad	keramický obklad NERI 200x100 mm, bílý	
	prkenný obklad	dubové dřevo, hoblovaná prkna na sraz povrchová úprava: voskový lak	
	dřevěný obklad masiv	dubové desky s transparentním lakem	
	dřevěný obklad vikýřů	modřínová prkna na svislo, ostré hrany, povrchová úprava: bílý krycí olejový nátěr s fungicidními a impregnačními přísadami	

ZÁMEČNICKÉ PRVKY	zábradlí schodiště	svařovaná tyčovina, kotvené do stěny, povrchová úprava: černá kovářská barva	
	vitríny	plechový výrobek, svařovaný, povrchová úprava: bílý lesklý lak	

OKNA, DVEŘE	zárubně, křídla	základní nátěr + vrchní lesklý lak, odstín RAL 9003	
-------------	-----------------	---	--

STŘECHA	střešní krytina	vláknocementová šablona, povrchová úprava: tmavě šedý odstín	
	oplechování	TiZn plech předzvětralý, povrchová úprava: tmavě šedý odstín	

FASÁDA	fasádní omítka – uliční, dvorní	dvojrstvá fasádní omítka, vápenná barva, povrchová úprava: velmi světle okrový odstín oprava: jádrová omítka 30%, štuk 100%	
	dřevěné výkladce a vstupy	oprava stávajících dřevěných výkladců a vstupů, odstranění ozdobných lišt, povrchová úprava: bílý matný nátěr	


POVRCHY

P/A 01	OMÍTKA BUDOVA A - ULICE, DVŮR
	dvojrstvá fasádní omítka (jádro + vápenný štuk) vápenná barva, velmi světle okrový odstín. Cca 30% nová skladba, 70% oprava stávajícího podkladu. Finální štukový povrch na 100% povrchu. Nutno vzorkovat ! V rámci opravy fasády budou opraveny štukové konzoly pod balkónem a ostatní štukové prvky (fiáli, profilace říms, šambrány, konzole, pilastry, atp.)
P/A 03	STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ KONSTRUKCE SOKLU DO ULICE
	sokl bude celoplošně očištěn, pemrlován, případně lokálně vytmelen a opatřen hydrofobizačním nátěrem. V rámci soklu budou opraveny i schody u vstupů.
P/A 05	STÁVAJÍCÍ VÝKLADCE A VSTUPY BUDOVA A, 1.NP
	stávající dřevěné výkladce - oprava, bílý matný nátěr, opravy návazností v souvislosti s opravami okolních prvků. Výměna zasklení na dvojsklo.
P/A 06	OBKLAD SVISLÝCH KONSTRUKCÍ VIKÝŘŮ
	dřevěná modřínová prkna na svislo, ostré hrany, bílý krycí olejový nátěr s fungicidními a impregnačními přísadami
P/A 07	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA A VIKÝŘŮ
	vláknocementové šablony, tmavě šedý odstín



Záskočka okenní

Typ	11 053	11 054
Provedení	■	○ s krytlem



OKENNÍ ZÁSKOČKA
referenční výrobek




OKENNÍ KLIKA
referenční výrobek






DVEŘNÍ KLIKA
referenční výrobek






ÚT/A 01
ocelový článekový radiátor







ÚT/A 02
ocelový žebrový konvektor



ROZMĚRY VÝROBKU		980/1775 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění		parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	-
ZASKLENÍ	popis	1x jednosklo 1x dvojsklo (vnější křídlo)	DOPLŇKY		-
	parametry	U<1,2			-



ROZMĚRY VÝROBKU		880/1475 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, špaleta, replika dnešního členění	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika	DOPLŇKY	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	1x jednosklo 1x dvojsklo (vnější křídlo)		-	
	parametry	U<1,2			






ROZMĚRY VÝROBKU		980/1545 – nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřev., špaleta, členění dle histor. podkladů		parametry	–
	povrchová úprava	bílý lesklý lak	VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	–
ZASKLENÍ	popis	1x jednosklo 1x dvojsklo (vnější křídlo)	DOPLŇKY		čidlo EZS (6ks)
	parametry	U<1,2			

0/A 04


CELKEM 7 KS

REPLIKA OKNA


DVORNÍ PRŮČELÍ, 2.NP



ROZMĚRY VÝROBKU		980/2040 - nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřev., špaleta, členění dle histor. podkladů	VNITŘNÍ PARAPET	parametry	-
	povrchová úprava	bílý lesklý lak		popis	dřevěný nový, bílý lesklý lak
KOVÁNÍ		mosazná klika	DOPLŇKY	parametry	-
ZASKLENÍ	popis	1x jednosklo 1x dvojsklo (vnější křídlo)			
	parametry	U<1,2			



ROZMĚRY VÝROBKU		1000/1400 – nutno zaměřit	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	nový, TiZn plech, klempířsky vyrobený
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, jednoduchý		parametry	
	povrchová úprava		VNITŘNÍ PARAPET	popis	dřevěný nový, bílý transparentní lak
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	
ZASKLENÍ	popis	izolační dvojsklo	DOPLŇKY		-
	parametry				






ROZMĚRY VÝROBKU		600/600	VNĚJŠÍ PARAPET	popis	-
RÁM, KŘÍDLO	popis	dřevěný, jednoduchý		parametry	
	povrchová úprava		VNITŘNÍ PARAPET	popis	-
KOVÁNÍ		mosazná klika		parametry	
ZASKLENÍ	popis	izolační dvojsklo	DOPLŇKY		
	parametry	U<1,2			

D/A 01a





CELKEM 1 KS

NOVÁ HLAVNÍ VRATA DO ULICE



PRŮJEZD, ULIČNÍ PRŮČELÍ, 1.NP






ROZMĚRY		dveře 1070/2210, vrata 2800/3365 - zaměř.	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová
OTEVÍRÁNÍ		malé dveře 1xP, celá vrata: dvoukřídlé		povrch	matný nátěr, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika / koule
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	matný nátěr, bílý	DOPLŇKY	zámek	vložkový
zasklení		-		zavírače	




ROZMĚRY		dveře 1070/2210, vrata 2800/2990 - zaměř.	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová
OTEVÍRÁNÍ		malé dveře: 1xL, celá vrata: dvojkřídlé		povrch	matný nátěr, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika / koule
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	matný nátěr, bílý	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	-			stavěče



ROZMĚRY		2800/3040 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, stávající
OTEVÍRÁNÍ		2xL		povrch	matný lak, bílý
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika / koule
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	stávající
	povrchová úprava	matný lak, bílý		zámek	vložkový
		zasklení	DOPLŇKY	stavěč, zavírač	




detail zasklení




ROZMĚRY		900/2315 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, rámová, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		2xL, 1xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI30DP3-C3	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika / koule
KŘÍDLO	popis	dřevěné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	vložkový
	zasklení	neprůhledné (opakní) sklo			zavírač

D/A 04	CELKEM 4 KS	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	WC, 1.NP
--------	-------------	------------------------	----------




ROZMĚRY		700/2425 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		1xL, 3xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	dozický
	zasklení	-			-

D/A 05 a,b	CELKEM 2 KS (a) + 2 KS (b)	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	DENNÍ A ZASEDACÍ M., SERVEROVNA
------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------






ROZMĚRY		900/2455 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		5a: 2xP, 5b: 2xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		5b: 1xEI15DP (den. m.), 1xEI30DP3-C3 (serv.)	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné plné, hladké		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	-
	zasklení	-	DOPLŇKY		protipožární dveře (05b): zavírač




D/A 06	CELKEM 6 KS	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	WC, 2.NP, 3.NP
--------	-------------	------------------------	----------------




ROZMĚRY		700/2425 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		2xL, 4xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	dozický
	zasklení	-	DOPLŇKY		-






ROZMĚRY		750/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	obložková s pojezdem
OTEVÍRÁNÍ		posuvné		povrch	lak, odstín dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	zapuštěné madlo
KŘÍDLO	popis	dřevěné posuvné		panty	-
	povrchová úprava	lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	-
	zasklení	-	DOPLŇKY		-




ROZMĚRY		1200/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná obložková, historická profilace
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídlé		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI30DP3-C3	KOVÁNÍ	klika	mosazná se štítem
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché, histor. profilace		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, paniková úprava
		zasklení	-	DOPLŇKY	stavěč, zavírač



ROZMĚRY		6x800/2425 - nutno zaměřit, 1x800/2100	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		4xL, 3xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový
	zasklení	-		DOPLŇKY	
					-






ROZMĚRY		1200/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná obložková, historická profilace
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídlé		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	mosazná se štítem
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché, histor. profilace		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	-
	zasklení	-		DOPLŇKY	stavěč






Kování



ROZMĚRY		1900/2500 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	zámečnická plechová
OTEVÍRÁNÍ		posuvné, 2 x křídlo 1100/2550		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	tyčové madlo
KŘÍDLO	popis	2x ocelový svařený rám / plech		panty	-
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, u země
		zasklení	DOPLŇKY		
		-			





ROZMĚRY		dveře 1340/2645, svět. 1560/785 – zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev. špal., polokruhový nadsv., profil.
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídlé		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		–	KOVÁNÍ	klika	mosazná se štítem
KŘÍDLO	popis	dřev., prosklené, dvojité (celkem 4 křídla)		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	dozický
		zasklení	DOPLŇKY		stavěč
		2 x jednosklo			



ROZMĚRY		900/2330 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná špaletová, profilovaná
OTEVÍRÁNÍ		2xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		–	KOVÁNÍ	klika	mosazná se štítem
KŘÍDLO	popis	dřevěné, prosklené		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	dozický
	zasklení	2 x jednosklo	DOPLŇKY		–

D/A 14 a,b	CELKEM 1 KS (a) + 2 KS (b)	NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE	SALONEK 2.NP, CHOPIN. SÁL 3.NP
------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------




ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná obložková, historická profilace
OTEVÍRÁNÍ		14a: 1xP, 14b: 1xL, 1xP		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		14b: 2x EI30DP3-C3	KOVÁNÍ	klika	mosazná, se štítem
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché, histor. profilace		panty	klasické
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, 14b: paniková úprava
zasklení		-	DOPLŇKY		14b: zavírač

D/A 15

CELKEM 2 KS


NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

VÍCEÚČ. PROSTOR, KLUBOVNA, 4.NP




detail zasklení

ROZMĚRY		1420/2270 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		dvoukřídle		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EW15DP3–C3	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, hladké, prosklené		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový
	zasklení	čiré sklo	DOPLŇKY		stavěč, zavírač



ROZMĚRY		700/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		16: 4xP, 3xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné, plné, jednoduché		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	dozický
	zasklení	-	DOPLŇKY		protipožární dveře (16b): zavírač






ROZMĚRY		900/2100 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřevěná, obložková, bezfalcová
OTEVÍRÁNÍ		2xP,1xL		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěné plné, hladké		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti	DOPLŇKY	zámek	-
	zasklení	-			-

PS/A 01a

CELKEM 1 KS

PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ

PRŮJEZD, SMĚR Z ULICE






ROZMĚRY		2500/2400 - nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	plech, atypická, bezrámová, segmentov.
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídle + 3x fixní panel		povrch	nerez
POŽÁRNÍ ODOLNOST		-	KOVÁNÍ	klika	nerezová paniková klika
KŘÍDLO	popis	-		panty	nerezové čepy v podlaze a nadpraží
	povrchová úprava	-		zámek	neuzamykatelné (bez zámků)
	zasklení	čiré sklo, kalené, bezpečnostní		DOPLŇKY	

PS/A 01b


CELKEM 1 KS

PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ

PRŮJEZD, SMĚR ZE DVORA




ROZMĚRY		2500/2400 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	atypická, bezrámová, segmentov.
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídlé + 3x fixní panel		povrch	nerez
POŽÁRNÍ ODOLNOST		–	KOVÁNÍ	klika	nerezová paniková klika
KŘÍDLO	popis	–		panty	nerezové čepy v podlaze a nadpraží
	povrchová úprava	–		zámek	neuzamykatelné (bez zámku)
	zasklení	čiré sklo, kalené, bezpečnostní		DOPLŇKY	



ROZMĚRY		1800/2265 – nutno zaměřit	ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, plná prosklená pole
OTEVÍRÁNÍ		dvojkřídle + 2x fixní panel 485/2350		povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI15DP3-C3 / EI30	KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěný rám		panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti		zámek	vložkový, paniková úprava
	zasklení	čiré sklo, bezpečnostní	DOPLŇKY		stavěč

PS/A 03	CELKEM 2 KS	PROSKLENÁ STĚNA VČETNE DVEŘÍ	KUCHYŇKY, 4.NP
---------	-------------	------------------------------	----------------



ROZMĚRY		800/2265 - nutno zaměřit		ZÁRUBEŇ	typ	dřev., rámová, plná prosklená pole
OTEVÍRÁNÍ		1xL, 1xP, jednokřídle + fixní panel 365/2350			povrch	lesklý lak, dle manuálu barevnosti
POŽÁRNÍ ODOLNOST		EI15DP3-C3 / EI30		KOVÁNÍ	klika	nerezová klika
KŘÍDLO	popis	dřevěný rám			panty	nerezové
	povrchová úprava	lesklý lak, odstín dle manuálu barevnosti			zámek	vložkový, paniková úprava
	zasklení	čiré sklo, bezpečnostní		DOPLŇKY		stavěč

SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKL/A 01	PODLAHA VÝTAHU VE STYKU SE ZEMÍ
300	betonová konstrukce dna šachty - vyztužená monolitická deska
-	hydroizolace - 2x asf.pás
50	podkladní beton

SKL/A 02	PODLAHA VE STYKU SE ZEMÍ
25	nášlapná vrstva (broušené terrazzo / dřevěné parkety / PUR stěrka) dle tabulky místností
50	roznášecí vrstva (betonová mazanina s KARI sítí 150/150/6mm
-	separační vrstva (folie)
50	tepelná a kročejová izolace - podlahový polystyren
-	hydroizolace - 2x asf.pás
100	podkladní beton nebo stávající konstrukční vrstvy

SKL/A 03	NOVÁ PODLAHA 4.NP
25	nášlapná vrstva (dubová prkna / keramická dlažba) dle tabulky místností
50	roznášecí vrstva (betonová mazanina s KARI sítí 150/150/6mm
-	separační vrstva (folie)
50	tepelná a kročejová izolace - podlahový polystyren
-	stávající konstrukce stropu

SKL/A 04	STROP A PODLAHA 5.NP - PODKROVÍ, VSTUPNÍ PROSTOR
25	nášlapná vrstva (dubová prkna)
25	OSB záklop
-	konstrukce stropu - ocelové nosníky - viz statika
50	hladký broušený sdk podhled včetně systémového roštu, pož. odolnost + akustická izolace (minerální z čedičové vaty)- vložena nad podhled

SKL/A 05	HORNÍ PŘEJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY
25	nášlapná vrstva (dubová prkna / keramická dlažba) dle tabulky místností
-	konstrukce stropu šachty

SKL/A 06	STŘECHA
0,8	skládaná krytina z vláknocementových šablon, tmavě šedý odstín
30	laťování 50/30 – povrchová úprava proti vlhkosti, fungicid
50	kontralatě 80/50 se vzduchovou větranou mezerou a pojistnou hydroizolací z difúzní fólie, kontralatě budou podlepeny utěšňovací páskou a opatřeny povrchovou úpravou proti vlhkosti, fungicid
25	prkenné bednění
80	nastavení krokví kontralatěmi 80/80 s vloženou izolací z minerální rohože
180	stávající krokve s vloženou tepelnou izolací z minerální rohože
100	tepelná izolace z minerální rohože, vložena do systémového roštu
-	parozábrana
50	plošný sdk podhled na systémovém roštu, požární odolnost

SKL/A 07	ZASTŘEŠENÍ VIKÝŘE
0,8	skládaná krytina z vláknocementových šablon, tmavě šedý odstín
30	laťování 50/30 – povrchová úprava proti vlhkosti, fungicid
50	kontralatě 80/50 se vzduchovou větranou mezerou a pojistnou hydroizolací z difúzní fólie, kontralatě budou podlepeny utěšňovací páskou a opatřeny povrchovou úpravou proti vlhkosti, fungicid
25	bednění z OSB desek
270	konstrukce vikýře – dřevěná kostra
180	tepelná izolace z minerální rohože vložená nad podhled – navazuje na TIZ střechy
-	parozábrana
50	plošný sdk podhled na systémovém roštu, požární odolnost (SDK deska RED)

SKL/A 08	ZEĎ VÝTAHU VE STYKU SE ZEMÍ
200	přízdívka / začištěná a omítnutá stávající konstrukce základů
-	hydroizolace – 2x asf. pás
200	konstrukce šachty – spodní část železobetonová vana, zdi mezi betonovými stropy zděné z pálených cihel

SKL/A 09a	INTERIÉROVÁ ZEĎ 4.NP – DĚLÍCÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY
	požární odolnost EI 30DP1
25	2 x 12,5mm požární SDK deska RED
160-400	systémový ocelový rošt pro sdk konstrukce, šířka roštu dle stávajících konstrukcí krovu
25	2 x 12,5mm požární SDK deska RED

SKL/A 09b	INTERIÉROVÁ ZEĎ 4.NP - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
12,5	12,5mm SDK
160-185	systémový ocelový rošt pro sdk konstrukce, šířka roštu dle stávajících konstrukcí krovu
12,5	12,5mm SDK

SKL/A 10a	SVISLÁ BOČNÍ KONSTRUKCE VIKÝŘE
25	modřínová prkna 25/100mm, ostré hrany, na sraz, bílý olejový nátěr
50	vodorovný laťový rošt 50/80, povrchová úprava proti vlhkosti, fungicid
50	svislý laťový rošt 50/80 (větraná mezera), povrchová úprava proti vlhkosti, fungicid
-	pojistná hydroizolace
100	laťování 100/50 s vloženou tepelnou izolací z minerální rohože
160	tesařská konstrukce vikýře z hranolů 80/160, vložená tepelná izolace z minerální rohože
-	parozábrana
50	plošný sdk podhled na systémovém roštu, pož. Odolnost (SDK deska RED)

SKL/A 10b	SVISLÁ PŘEDNÍ KONSTRUKCE VIKÝŘE
25	modřínová prkna 25/100mm, ostré hrany, na sraz, bílý olejový nátěr
50	vodorovný laťový rošt 50/80
50	svislý laťový rošt 50/80 (větraná mezera)
-	pojistná hydroizolace
100	laťování 100/50 s vloženou tepelnou izolací z minerální rohože
160	tesařská konstrukce vikýře z hranolů 80/160

SKL/A 11	POŽÁRNÍ STĚNA ŠACHTY - EI30DP1
25	2 x 12,5mm požární SDK deska RED
75	ocelová konstrukce s vodorovnými příčníky

SKL/A 12	PODLAHA BALKÓNŮ
-	náhrada stávajícího oplechování - pochozí vrstva
-	pojistná hydroizolace na opravený povrch

SKL/A 13	PODLAHA 2. A 3.NP
25	broušené terrazzo, dřevěné parkety, ker. dlažba - nová vrstva
10	vyrovnávací cementová stěrka
-	stávající nosná konstrukce - zbroušeno o min. 10mm, vytmelená

SKL/A 14	SANOVANÁ ZEĎ V 1.NP
420	celoplošná chemická hydroizolační clona do stávajícího zdiva
-	hydroizolační stěrka
20	sanační omítka

TRuhlářské výrobky


T/A 02 a,b,c	CELKEM 1 KS	OBKLAD NOVÝCH SCHODŮ V 4.NP
viz výkres detailu	POPIS	dřevěný tesařský výrobek
	ROZMĚRY VÝROBKU	18x1550x270x20, 2x1590x270x20, 1x1550x1590x20, 1x1660x1590x20, 20x1550x167x20, 3x1590x167x20
	MATERIÁL	dřevo – masiv, dub
	KONSTRUKCE	truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný transparentní lak
T/A 03	CELKEM 1 KS	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ SCHODIŠŤ V KUCHYŇKÁCH V 4.NP
viz výkres detailu	POPIS	dřevěný tesařský výrobek
	ROZMĚRY VÝROBKU	schodiště A = 16x1000x250x40, schodiště B = 16x950x250x40
	MATERIÁL	dřevo – masiv, dub
	KONSTRUKCE	truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný transparentní lak
T/A 04	CELKEM 5 KS	ŠÍKMÉ PARAPETY OTVORŮ A NIK VE SCHODIŠTI
	POPIS	dřevěný tesařský výrobek, nové dle stávajících
	ROZMĚRY VÝROBKU	400/1550MM
	MATERIÁL	dřevo – masiv, dub
	KONSTRUKCE	truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný transparentní lak
T/A 05	CELKEM 10 KS	VNITŘNÍ PARAPETY VIKÝŘOVÝCH OKEN
viz výkres detailu	POPIS	dřevěný truhlářský výrobek
	ROZMĚRY VÝROBKU	130x1040, tl. 20mm s přesahem na konci
	MATERIÁL	dřevo – masiv, dub
	KONSTRUKCE	truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný transparentní lak
T/A 06	CELKEM 4 KS	VNITŘNÍ OSTĚNÍ A PARAPETY VÝLOH
viz výkres detailu	POPIS	dřevěný truhlářský výrobek
	ROZMĚRY VÝROBKU	parapet a nadpraží – 850x2400mm, tl. 35mm bez přesahu na konci do parapetu a nadpraží je uložena kovová lišta ostění 850x2340mm
	MATERIÁL	dřevo – masiv, dub
	KONSTRUKCE	truhlářská
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	matný transparentní lak

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z/A 01	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ, 4.NP
viz detail	POPIS	kotvené do stěny schodiště, nad schodišťovým otvorem kotvené do podlahy
	ROZMĚRY VÝROBKU	madlo celková délka = 5,2m; vodorovné kotevní plechy délka = 2x5,2m svislé prvky délka = 1,29m
	MATERIÁL	tyčová a pásová ocel
	KONSTRUKCE	svařovaná, montovaná pole, včetně plechových lemů stropní desky pole (A-C) kotvena do krycích plechů A-C
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	komaxit, odstín antracit

Z/A 02a,b	CELKEM 2 KS	2 x ZÁBRADLÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ V PODKROVÍ
viz detail	POPIS	nové, 02a kotveno ke konstrukci schodiště a u podesty kotveno do ocelových stropnic (hrana podlahy kryta ocelovým profilem). 02b kotveno ke konstrukci schodiště.
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	02a : délka = 7,1m výška 1m; 02b : délka = 4,2m, výška = 1m
	MATERIÁL	ocelová tyčovina
	KONSTRUKCE	svařované dílce, montované k sloupkům z pásovin
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	komaxit, odstín antracit

Z/A 03	CELKEM 12 KS	SNĚHOVÉ ZÁBRANY NA STŘEŠE
	POPIS	nerezová tyč, kotvená přes systémové šablony
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	délka 73 m
	MATERIÁL	nerez
	KONSTRUKCE	systémový výrobek
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez

Z/A 04	CELKEM 1 KS	NOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ BUDOVY A
	POPIS	nové zábradlí kotvené konzulkami do stěny
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	10 x 3,3m
	MATERIÁL	tyčovina
	KONSTRUKCE	svařovaná
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černá kovářská barva

Z/A 05	CELKEM 7 KS	VITRÍNY V PRŮJEZDU
viz detail	POPIS	plechový výrobek umístěný do nik ve stěnách průjezdu
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 1550 mm, šířka 1200 mm, hloubka 100 mm
	MATERIÁL	plech 3mm ohýbaný, dvířka bez rámu z kaleného skla
	KONSTRUKCE	svařovaná
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílý lesklý lak

Z/A 06	CELKEM 6 KS	KRYCÍ PLECHY U SCHODIŠTĚ V 4.NP
viz detail	POPIS	plechy kryjí skladbu podlahy, označeny A-F
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 425 mm, délka 1320 - 5474 mm (viz detail)
	MATERIÁL	ocelový plech tl. 5mm
	KONSTRUKCE	montovaná - kotveno do stěny
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílý lesklý lak


Z/A 07	CELKEM 2 KS	NOVÉ MŘÍŽE VE VSTUPNÍCH NIKÁCH
viz detail	POPIS	dvoukřídlé bezpečnostní mříže
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška menší mříže = 2470mm, výška větší mříže = 2800mm šířka mříží = 955mm
	MATERIÁL	ocelové tyče 10x10 mm a ocelová pásovina 10x50 mm
	KONSTRUKCE	svařovaná
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílý lesklý lak

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

K/A 01	2KS	ODVODŇOVACÍ ŽLAB	
dle stávajícího, viz detail		POPIS	osazení nových žlabů podle vzoru stávajících
		ROZMĚRY VÝROBKU	změřeny na místě podle skutečnosti, rozvin 550 mm, délka 1x23m, 1x23,5m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 02	3KS	ODVODŇOVACÍ SVOD	
dle stávajících		POPIS	osazení nových svodů
		ROZMĚRY VÝROBKU	změřeny na místě podle skutečnosti, průměr 100 mm, délka 1x12m, 3x11,3m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 03	3KS	OPLECHOVÁNÍ PROSTUPŮ	
		POPIS	oplechování prostupů odvětrání kanalizace a VZT na střeše, systémové detaily
		ROZMĚRY VÝROBKU	1120 x 200 mm
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý
		POZNÁMKA	včetně příponek, kotevního materiálu a manžet

K/A 04	2 KS	OPLECHOVÁNÍ U ŠTÍTŮ	
		POPIS	oplechování ukončení štítů u sousedních budov
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 380mm, rozvin B = 150mm, délka 21 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 05	9 KS	KOMÍNOVÉ HLAVICE	
		POPIS	komínová hlavice
		ROZMĚRY VÝROBKU	podle konkrétního typu výrobku
		MATERIÁL	nerez plech
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 06	20 KS	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY VIKÝŘE - BOKY	
		POPIS	oplechování ukončení zatřešení vikýře
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 250 mm, vyztužovací plech = 220 mm délka 26 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 07	10 KS	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY VIKÝŘE - ŠTÍT	
		POPIS	oplechování ukončení štítu vikýře
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 380 mm, vyztužovací plech = 210 mm délka 27 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 08	10 KS	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE U DŘEVĚNÉHO OBKLADU Z BOKU	
		POPIS	oplechování u paty vikýře a roviny střechy
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 310mm, rozvin B = 150 mm, délka 40 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 09	- KS	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A BALKONŮ - ULIČNÍ FASÁDA	
viz pohledy na fasádu		POPIS	nahrazení stávajícího oplechování říms a balkonů
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin dle stávajících prvků rozměry dlouhého balkonu = 1x 1,5 x 7,2 m rozměry krátkého balkonu = 2x 1,3 x 2,1 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý s bílým nátěrem odstín dle fasády
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 10	23 KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ŘÍMS NAD OKNY - ULIČNÍ FASÁDA	
viz pohledy na fasádu		POPIS	nahrazení stávajícího oplechování parapetů a oplechování říms nad okny
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin dle stávajících prvků
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý s bílým nátěrem odstín dle fasády
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 11	20 KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ - DVORNÍ FASÁDA	
viz pohledy na fasádu		POPIS	nahrazení stávajícího oplechování parapetů
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin dle stávajících prvků
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý s bílým nátěrem odstín dle fasády
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 12	10 KS	PARAPETY VIKÝŘOVÝCH OKEN	
		POPIS	plechové parapety u vikýřových oken
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 350 mm, délka 9,5 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 13	10 KS	OPLECHOVÁNÍ STYKU ROVINY STŘECHY A STŘECHY VIKÝŘE	
		POPIS	oplechování u styku rovin střech – úžlabí
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 350 mm, délka 30 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu

K/A 14	10 KS	OPLECHOVÁNÍ STYKU ROVINY STŘECHY A ČELNÍ STRANY VIKÝŘE	
		POPIS	oplechování pod dřevěným obkladem
		ROZMĚRY VÝROBKU	rozvin A = 280mm, rozvin B = 150mm, délka 11 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý, odstín jako krytina
		POZNÁMKA	včetně příponek a kotevního materiálu


K/A 15	30 KS	TRNY PROTI HOLUBŮM	
		POPIS	nahrazení stávajících trnů proti holubům na římsách
		ROZMĚRY VÝROBKU	celková délka = 30 m
		MATERIÁL	TiZn plech předzvětralý s bílým nátěrem dle fasády
		POZNÁMKA	včetně kotevního materiálu

SVÍTIDLA, VYPÍNAČE


01S: SVÍTIDLO STROPNÍ INFOCENTRUM, DENNÍ MÍSTNOST, ZASEDAČÍ MÍSTNOST, SERVEROVNA 1.NP

	POPIS	stropní závěsné svítidlo, lankový závěs, skleněné stínítko
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 500, tloušťka 90, délka závěsu zkrácená 660
	MATERIÁL	ocel, sklo
	POZNÁMKA	lankový závěs, referenční výrobce: LUCIS, typ: Orbis, 500mm, LED zdroj


04S: STROPNÍ SVÍTIDLO, PŮDA 5NP

	POPIS	přisazené stropní svítidlo podélné, kotveno do protipožárního obkladu
	ROZMĚRY	délka 610, šířka 100, výška 75
	MATERIÁL	nerez leštěná, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: OSMONT, typ: Sylvia 2, LED zdroj


07S: SVÍTIDLO STROPNÍ, VSTUPNÍ PROSTOR, ŠATNA, SCHODIŠTĚ, 2.NP, 3.NP

	POPIS	stropní závěsné svítidlo, kulaté, tyčový závěs, skleněné stínítko
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 400, délka závěsu zkrácená 450
	MATERIÁL	ocel, sklo
	POZNÁMKA	tyčový závěs ocel chromovaná, referenční výrobce: LUCIS, typ: Polaris, LED zdroj


08aS SVÍTIDLO STROPNÍ, CHOPINŮV SÁL

	POPIS	stropní svítidlo připevněné na svislou lištu 1m, světelná distribuce rotačně souměrná. 19 W, 1700 lm
	ROZMĚRY	
	MATERIÁL	hliník
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Erco, typ: Optec Spotlight, LED zdroj kotveno po páru na svislou bílou lištu 1m


08bS SVÍTIDLO STROPNÍ, GALERIE, SALONEK, MUZEUM CHOPINA


	POPIS	bodové svítidlo připevněné k rampě. 12 W, 1260 lm
	ROZMĚRY	V objektu A - Chopinův sál - kotveno na stěnu
	MATERIÁL	hliník
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Erco, typ: Optec Spotlight, LED zdroj


08cS SVÍTIDLO STROPNÍ, GALERIE, SALONEK, MUZEUM CHOPINA


	POPIS	stropní svítidlo připevněné k rampě, světelná distribuce asymetrická 12 W, 1260 lm, wallwasher
	ROZMĚRY	
	MATERIÁL	hliník
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Erco, typ: Pantrac Lens, LED zdroj


10Sa, 10Sb: SVÍTIDLO CHOPINŮV SÁL – UMĚLECKÉ DÍLO – BUDE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ DODÁVKY		
pouze příprava	POPIS	vystrojení, elektroinstalace a zdroj pro umělecké dílo, vč. ovládání
	ROZMĚRY	10a: 1500X1500, 10b: 500X500
	MATERIÁL	kovový rám s vloženými skleněnými trubicemi s LED pásky
	POZNÁMKA	Nutná úzká spolupráce s autorem uměleckého díla


11S a SVÍTIDLO STROPNÍ, VSTUPNÍ PROSTOR, KUCHYŇKA, SCHODIŠTĚ, CHODBA 3.NP, 4.NP, SCHODIŠŤOVÉ PROSTORY 5.NP		
	POPIS	stropní zapuštěné svítidlo, kulaté, skleněné stínítko
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 500, tloušťka 90
	MATERIÁL	plech, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: LUCIS, typ: Forum 500mm, LED zdroj


11S b SVÍTIDLO STROPNÍ KUCHYŇKA		
	POPIS	stropní zavěšené svítidlo, kulaté, skleněné stínítko
	ROZMĚRY	stínítko: průměr 500, tloušťka 90
	MATERIÁL	plech, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: LUCIS, typ: Forum 500mm, LED zdroj


13S: SVÍTIDLO STROPNÍ, WC, ÚKLID, BUDOVA A, B, C		
	POPIS	stropní bodové svítidlo, kruhové, zapuštěné v podhledu
	ROZMĚRY	průměr 22,5, montážní otvor 21
	MATERIÁL	matný nikl
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Rendl light studio, typ: R12123 SLENDER R 22; LED zdroj

14S: SVÍTIDLO STROPNÍ, ÚKLID, KUCHYŇKA, SKLAD, BUDOVA A, B, C		
	POPIS	stropní a svítidlo, podélné zářivkové
	ROZMĚRY	výška 42 , šířka 22 mm, délka: 14a: délka 1560mm, 14b: délka 1260mm
	MATERIÁL	plast, sklo
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Philips Massive, typ: podlinkové světlo SMART LINE DIFF 85145/28/31 / SMART LINE 85145/21/31


15S: SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, PRŮJEZD		
	POPIS	nástěnná světelná římsa, přisazená, bílá
	ROZMĚRY	šířka 260, výška 68
	MATERIÁL	kov, plast
	POZNÁMKA	ref. Výrobce: NORDLUX, typ Front 36, LED zdroj


24S: SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, ULIČNÍ FASÁDA		
	POPIS	svítidlo nástěnné, reflektor přisazený k římsě
	ROZMĚRY	
	MATERIÁL	hliník
	POZNÁMKA	referenční výroba: Erco, typ: Kona, LED zdroj

25S: SVÍTIDLO ZEMNÍ, PRŮJEZD		
	POPIS	zemní nájezdové svítidlo, kulaté, v průjezdu
	ROZMĚRY	průměr 170, zápusťná hloubka 260
	MATERIÁL	kov, plast
	POZNÁMKA	referenční výrobce: Eglo, typ: 86189 Riga, LED zdroj


27S: SVÍTIDLO LED , NAD KUCHYŇSKÝMI LINKAMI		
	POPIS	LED svítidlo - pásek, osazené u kuchyňské linky, v zápusťné liště do nábytku
	ROZMĚRY	dle místnosti
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	ovládání dotykovým senzorem v liště


29S: LED pásek osvětlující strop - GALERIE, SALONEK, MUZEUM		
	POPIS	LED pásek umístěný na vrchní straně světelných ramp
	ROZMĚRY	cca 65 m - dle osvětlovacích ramp
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	


J,K,L,M: SVÍTIDLO LED , VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR 4NP		
	POPIS	LED panely s nastavitelnou intenzitou svítivosti
	ROZMĚRY	600x600mm
	MATERIÁL	hliníkový rámeček
	POZNÁMKA	


	Vypínač budova A	
	POPIS	vypínač např. ABB Decento bílý
	MATERIÁL	
	POZNÁMKA	ostatní prvky elektro stejné řady


UMĚLECKOŘEMESELNÉ KONSTRUKCE

UŘK/A 01	CELKEM 1 KS	ZÁBRADLÍ BALKÓNU, REPASE
	POPIS	stávající zábradlí balkónu na uličním průčelí budovy A v 2.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 1,1m, délka 9,9m
	MATERIÁL	ocel
	KONSTRUKCE	výrazně zdobený ocelový výrobek
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr, odstín bílá

UŘK/A 02	CELKEM 2 KS	ZÁBRADLÍ BALKÓNŮ, REPASE
	POPIS	stávající zábradlí balkónů na uličním průčelí budovy A v 3.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 1,1m, délka 9m
	MATERIÁL	ocel
	KONSTRUKCE	výrazně zdobený ocelový výrobek
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr, odstín bílá

UŘK/A 03	CELKEM 2 KS	KONZOLY BALKÓNU, REPASE
	POPIS	stávající ocelové konzoly balkónů na uličním průčelí budovy A v 2.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	2ks - výška 0,45m, šířka 1,4m - ocelový prvek
	MATERIÁL	litina
	KONSTRUKCE	výrazně zdobený ocelový výrobek, část výzdoby fasády
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr, odstín bílá štukované konzoly budou součástí oprav fasády

UŘK/A 04	CELKEM 4 KS	KONZOLY BALKÓNŮ, REPASE
	POPIS	stávající konzoly balkónů na uličním průčelí budovy A v 3.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	výška 0,85m, šířka 1,25m
	MATERIÁL	ocel
	KONSTRUKCE	výrazně zdobený ocelový výrobek
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nátěr, odstín bílá

UŘK/A 06		ZÁBRADELNÍ MŘÍŽ NA SCHODIŠTI
	POPIS	ocelová kovářsky vyrobená mříž - repase, oprava nátěru

PŘEKLADY

PŘEKLAD O/A 03	5 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/A 03	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	4x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 10x 1410, 10x 1900 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD O/A 04	2 KS	PŘEKLAD PRO OKNO O/A 04	
		POPIS	ocelový překlad okna
		PROFIL	4x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 4x 1410, 4x 1900 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 03	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 03	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1370 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 05a	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 05a	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	4x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 4x 1300 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 05b	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 05b	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	3x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 3x 1300 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 08	3 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 08	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	3x HEA 140 + 1x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 7x 1580 mm
		POZNÁMKA	2x3 v nosné stěně 1x1 v nové příčce

PŘEKLAD D/A 10	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 10	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1580 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 14a	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 14a	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	3x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 3x 1280 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 14b	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 14b	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	1x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 1x 1280 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 16	2 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 16	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	1x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1100 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD D/A 17	1 KS	PŘEKLAD PRO DVEŘE D/A 17	
		POPIS	ocelový překlad dveří
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1280 mm
		POZNÁMKA	rozšíření otvoru

PŘEKLAD OTV/A 01	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR NAD SCHODY INFOCENTRA 1.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	4x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 4x 1800 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/A 02	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR K VÝTAHU 1.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1525 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/A 03	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V INFOCENTRU 1.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	4x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 4x 2800 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/A 04	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V ŠATNĚ 2.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1580 mm
		POZNÁMKA	


PŘEKLAD OTV/A 05	2 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR VEDLE SCHODIŠTĚ 2.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	4x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 8x 1590 mm
		POZNÁMKA	


PŘEKLAD OTV/A 06	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V KUCHYŇCE 2.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1380 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/A 07	1 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR V ŠATNĚ 3.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 140
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 2x 1580 mm
		POZNÁMKA	

PŘEKLAD OTV/A 08	3 KS	PŘEKLAD PRO OTVOR K VÝTAHU 2.-4.NP	
		POPIS	ocelový překlad otvoru
		PROFIL	2x HEA 100
		ROZMĚRY VÝROBKU	délka 6x 1400 mm
		POZNÁMKA	

TOPENÍ

ÚT/A 01	37 KS	OCELOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR
	POPIS	člankový radiátor v interiéru budovy A
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	délka 904, výška 750, šířka 107
	MATERIÁL	ocel
	KONSTRUKCE	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílý nátěr

ÚT/A 02	9 KS	ŽEBROVÝ KONVEKTOR
	POPIS	žebrový konvektor v infocentru a 4.np
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY VÝROBKU	02a: 4 x délka 2100, výška 282, šířka 154, 02b: 10 x délka 900, výška 282, šířka 154
	MATERIÁL	ocel
	KONSTRUKCE	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	bílý nátěr