



1NP - PRÍZEMÍ	MÍSTNOST	PLOCHA	OBVOD	PODLAHA	STĚNA	STROP
BUDOVA A	A.101 infocentrum	6,756	28,56	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.102 chodba	3,31	9,04	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.103 wc	2,97	8,50	keramická dlažba	keramický obklad,omítka	sdh podhled
	A.104 kuchyňka	2,58	6,32	broušené terazzo	keramický obklad,omítka	omítka
	A.105 serverovna	7,29	15,58	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.106 zasedací místnost	23,53	22,08	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.107 infocentrum	58,02	3,09	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.108 chodba	9,97	17,40	broušené terazzo	omítka	omítka
	A.109 wc	3,79	8,96	keramická dlažba	keramický obklad,omítka	sdh podhled
	A.110 denní místnost	15,64	17,78	dřevěné parkety	omítka	omítka
	A.111 sklad infocentra	10,44	11,42	PUR stěrka	omítka	omítka
	A.112 příjizd	46,60	34,62	keramická dlažba	omítka	omítka
	A.113 výtah	2,48	6,30	-	-	-
CELKOVÁ PLOCHA		276,60				
BUDOVA C	C.101 vstupní prostor, recepcce	27,59	18,94	PUR stěrka	omítka	omítka
	C.102 sál	9156	45,02	PUR stěrka	omítka	bet žebra-omítka
	C.103 dílna	28,44	23,85	PUR stěrka	omítka	bet žebra-omítka

- Poznámky:
1. Veškerá potrubí jsou tepelně izolována dle požadavků uvedených v technické zprávě
 2. Pro vedení potrubních tras využívat přednostně trasy stávajících potrubních rozvodů a tím omezit nové zásahy do stavebních konstrukcí.
 3. Veškeré rozměry je třeba na stavbě zaměřit a ověřit před objednáním zařízení
 4. Dimenze uvedené u potrubí (DN) jsou myšleny jako vnitřní světlý rozměr
 5. Veškeré viditelné prvky budou barevně provedeny dle pokynů architekta, poloha prvků bude koordinována s koordinacním výkresy, které jsou nadřazeny.